

# Autoclaves Classic & Omega



 Prestige Medical



# 2100 Classic



## Classic

La gamme 2100 Classic avec ses options d'accessoires offre la solution la plus rentable en matière de stérilisation et reste le choix préféré des professionnels de la santé à travers le monde entier.

- **système de verrouillage sécurisé empêchant tout retrait du couvercle tant que la cuve est sous pression.**
- **dispositif de protection à deux niveaux contre la surpression se composant d'une soupape de sécurité calibrée et d'un système d'étanchéité à joint plat.**
- **indicateurs de pression et de température en option indiquant les conditions à l'intérieur de la cuve pendant le cycle.**
- **dispositif de sécurité protégeant le stérilisateur de la surchauffe et des problèmes électriques.**
- **élément chauffant garanti à vie.**



## Omega

Compact, peu encombrant et facilement transportable, la gamme d'Omega est très simple à utiliser avec son unique touche pour lancer le cycle. Les témoins lumineux s'allument successivement pour indiquer : « l'unité sous tension », « cycle en cours », « stérilisation en cours », et « cycle réussi » ou « échoué ».

- **ecran d'affichage et commandes tactiles pour un emploi simple et rapide**
- **cycles de stérilisation automatiques**
- **moderne, fiable au design robuste, l'Omega est également très facile à nettoyer**
- **cuve de grande capacité permettant la stérilisation de divers instruments**
- **l'élément chauffant est garanti à vie.**

Le Classic et l'Omega offrent le meilleur rapport qualité/prix pour la stérilisation à vapeur d'eau

## caractéristiques techniques

	Classic						Omega	
	210001	210008	210006	210002	210024	210007	220140	220200
	210011			210004				220210
	210003							220220
Largeur max	340mm	340mm	340mm	340mm	340mm	340mm	350mm	350mm
Hauteur max	335mm	335mm	335mm	420mm	420mm	420mm	420mm	420mm
Poids net	4.5kg	4.5kg	4.5kg	4.5kg	4.5kg	4.5kg	9.2kg	9.2kg
Diamètre de la cuve	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm
Hauteur de la cuve	236mm	236mm	236mm	328mm	328mm	328mm	270mm	270mm
Capacité de la cuve	9 ltr	9 ltr	9 ltr	12 ltr	12 ltr	12 ltr	10 ltr	10 ltr
Longueur max. des inst'	228mm	228mm	228mm	290mm	290mm	290mm	290mm	290mm
Poids de la charge max. (Instruments non enveloppés)	3kg	3kg	3kg	4kg	4kg	4kg	4kg (med 0.5)	4kg
Temp. de stérilisation	126°C	121°C	121°C	126°C	121±2°C	121°C	121°C	134°C
Temps de stérilisation min	11mins	16mins	16mins	11mins	22mins	16mins	22mins	3.5mins
Durée du cycle	22mins	26mins	26mins	22mins	N/A	6mins	N/A	20mins
Pression	1.4bar	1.05bar	1.05bar	1.4bar	1.05bar	1.05bar	1.05bar	2.03bar
Tension	230v	230v	120v	230v	230v	120v	230v	230v
Puissance	1500w	1500w	1200w	1500w	1500w	1200w	1500w	1500w
Fréquence	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz

## accessoires




Plateau à instruments  
Classic 219293  
Omega 229310



Panier à instruments  
standard  
Classic 219292



Panier à instruments  
12 litres  
Omega 219296



Cassettes de stérilisation  
Classic 219291



Support pour cassettes  
Classic 219290  
Omega 249025



Support panier «V»  
Omega 219295



Dispositif de retrait du  
plateau et du support  
cassettes



Joint de couvercle  
Omega  
229216



Joint de couvercle  
Classic  
219500

## les différents secteurs de ventes

Médecine générale, dentaire, podologie, centre de beauté, tatoueur, body piercer, vétérinaire et laboratoire.

## modèles de cuve

- Classic standard 9 litres
- Classic 12 litres
- Omega 10 litres

## options de stérilisation

Classic 126°C pendant 11 minutes ou  
Classic 121°C pendant 26 minutes  
Omega media 121°C pendant 22 minutes  
Omega 134°C pendant 3.5minutes  
Omega 121°C pendant 16 minutes

Options 230 V ou 120 V. Voir tableau



Paquet de languettes  
de stérilisation  
219277 126°C  
259277 121°C



Prise Euro 219297



La stérilisation à vapeur d'eau ou autoclavage est la seule et unique méthode pour éliminer tout risque d'infection croisée par des instruments contaminés. Cette méthode de référence est recommandée par les professionnels de la santé à travers le monde tels que des organismes comme l'OMS

Etablie depuis plus de vingt ans, Prestige Medical se positionne aujourd'hui comme le leader dans la fabrication de matériel de stérilisation haute technologie.

Nos appareils sont homologués et certifiés par rapport aux dernières normes internationales en vigueur et sont conformes à tous les critères imposés par les organismes médicaux et législatifs.

Nos appareils, réputés pour leur performance et leur fonctionnement sont vendus dans plus de 80 pays dans le monde et excèdent plus d'un million de ventes.

Prestige Medical améliore en permanence ses produits et systèmes destinés à un marché international de plus en plus exigeant ou nos activités sont toujours en pleine croissance.

Notre objectif est de proposer constamment les meilleures solutions aux professionnels de la santé en faisant en sorte que nos connaissances spécifiques en stérilisation s'appliquent de la manière la plus efficace

# Normes et directives

Conçu et fabriqué selon les normes et directives suivantes :

- **BSEN61010-1 :1995** – norme de sécurité électrique
- **IEC : 601** normes de sécurité des produits électriques
- **DIN 58946** – Partie 8 Test pour les performances microbiologiques
- **EMC** – Compatibilité électromagnétique. EN 50081-1, EN50082-1 et prEN 50082-2 sont des normes génériques relatives à EMC
- **BS 3970 partie 4** – Normes anglaises pour autoclaves. Cuve sous pression
- **ESCHLE** - Code de sécurité électrique pour le matériel de laboratoire en hôpital
- **UL 544**
- **CSA Std c22.2** – Normes canadiennes pour la sécurité des produits électriques

Prestige Medical, société certifiée ISO9001/ISO 13485 s'applique à ce que tous ces produits soient fabriqués selon les dernières normes internationales de sécurité et de performance en vigueur. Nos appareils possèdent l'accréditation CE et sont conformes à la directive 93/42/EEC sur les dispositifs médicaux.

Garantie de 2 ans sur les pièces

Cuve garantie 10 ans

Éléments chauffants garantis à vie.



Prestige Medical Europe  
5 rue Jacques Prado CS 10028  
35604 REDON Cedex – France  
Tél : 02 99 71 61 29 – Fax : 02 99 72 45 49  
email : info@prestigemedical-eur.com

Prestige Medical Limited  
PO Box 154, Clarendon Road,  
Blackburn, Lancs BB1 9UG, Angleterre

Tél : +44 (0) 1254 682 622  
Télécopieur : +44 (0) 1254 682 606

www.prestigemedical.co.uk  
sales@prestigemedical.co.uk

Inscrite au registre du commerce  
d'Angleterre  
No d'inscription 2826793  
No de TVA 633707835



BS EN ISO 9001:2000 | ISO 13485:2003  
Cert No. FM31988 | Cert No. FM79156